



störi®

# Dynamische Raumheizspeicher ETW / ETS / ETT Plus

**Komfortabel, sauber und wirtschaftlich heizen**

**Die dynamischen Raumheizspeicher bewähren sich überall, wo regelmässig und konstant Wärme benötigt wird. Beim Betrieb strahlt die gespeicherte Wärme dabei nur zu einem gewissen Prozentsatz über die Oberfläche der Geräte ab und deckt die Grundlast der Heizung. Der restliche Wärmeanteil wird erst abgegeben, wenn das eingebaute Gebläse durch den Raumthermostaten in Betrieb gesetzt wird.**

## Preiswerter Strom zum Niedertarif

Spezielle Formsteine mit hohem Wärmeaufnahmevermögen bilden den Speicherkern der dynamischen Einzelspeicher. Mittels Widerstandselementen wird elektrische Energie in der Nacht oder zu Randzeiten in Wärme umgewandelt und in diesem Kern gespeichert. Damit profitieren Sie vom preiswerten Strom zum Niedertarif.

## Bedarfsgerechte Wärmeabgabe

Die Abgabe der Wärme erfolgt zu einem Teil durch Strahlung und natürliche Konvektion. Dadurch werden die umliegenden Wände, Böden und Gegenstände mit Wärme aufgeladen, was einen wohligen Kachelofeneffekt garantiert. Um die Temperatur exakt auf Ihre Bedürfnisse anzupassen, erfolgt die Abgabe der zusätzlichen Wärme mittels flüsterleisem Radiallüfter, welcher durch das im Gerät eingebaute oder extern an die Wand montierte Regelgerät angesteuert wird. Das im Luftkanal eingebaute Flusensieb hält dabei selbst feinste Partikel aus Teppich und Kleidungsstücken zurück und sorgt für angenehm saubere Raumluft. Die Wärmestrahlung in Verbindung mit fein dosierter und nahezu lautloser Konvektion gewährleistet folglich ein angenehmes Raumklima. Für zeitweili-

gen, unvorhergesehenen Wärmebedarf kann optional eine Zusatzheizung eingebaut werden.

## Hochwertiger Aufbau und automatisch gesteuerte Aufladung

Das durch das Doppelkammer-Gehäuse und die gute Isolation erzielte hohe Wärmerückhaltevermögen gewährleistet eine optimale Regulierbarkeit der Wärmeabgabe und niedrige Oberflächentemperaturen. Der eingebaute elektronische Aufladeregler AC sorgt zudem für eine individuelle und sparsame Aufladung je nach Aussentemperatur, im Speicher vorhandene Restwärme und gewünschtem Wärmebedarf.

## Für jede Anwendung die richtige Lösung

Mit den drei Baureihen ETW, ETT und ETS Plus bieten wir Ihnen Geräte in unterschiedlichen Leistungsgrössen und einem Design in schlichtem Alpinweiss, das sich sehen lassen kann. Während der ETS Plus als „Allrounder“ bezeichnet werden kann, ist der ETW Plus besonders flach (21,8 cm), und der ETT Plus besticht durch seine geringe Höhe von lediglich 49 cm.

## Grenzenlose Einsatzmöglichkeiten

Der Einsatz von dynamischen Einzelspeichern beschränkt sich nicht auf einen speziellen Gebäudetyp. Ob im Ein- und Mehrfamilienhaus, in der Ferienwohnung, in Industriegebäuden oder in Büroräumen – die Geräte der Baureihen ETW, ETS und ETT Plus schaffen bei bescheidenem Investitionsbedarf und geringen Betriebskosten (keine Tankrevisionen oder Kaminfegerbesuche) gleichmässig behagliche Wärme.

ETT 350/500 Plus



ETS 200–700 Plus



ETW 120–480 Plus






ETS-ETW-ETT Plus Display





# Technische Daten



Farbe für alle Gerätetypen: Alpenweiss / Luftaustrittsgitter Aluminium

Einzelspeicher ETW Plus	Typ	Leistung kW	Länge mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	Grundgerät ohne Einbau einer Zusatzheizung
						Preis CHF inkl. MwSt.
 <p>Höhe: 546 mm Tiefe: 218 mm Grundausführung mit eingeb. elektronischem Auflade- und Raumtemperaturregler, Ladeschutz, Sicherheitsthermostat, separat mitgelieferten Magnesit-Speichersteinen und Wandhalterungen. Die Anschlussleistung ist reduzierbar. Bedienung über Display mit einfacher Programmierung. Einstellbare Raumtemperatur von +5 bis +30°C. Raumtemperaturregler mit programmierbarem Wochentimer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm. Adaptive Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters zur Vermeidung von Energieverschwendung. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Hochwertige Wärmedämmtechnik für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in der Luftansaugung. Mit Tangentiallüftern besonders geräuscharm.</p>	ETW 120 Plus	1.2 / 1.1 / 1.0 / 0.9	580	71.5	236612	2'389.00
	ETW 180 Plus	1.8 / 1.65 / 1.5 / 1.35	741	102	236613	2'561'95
	ETW 240 Plus	2.4 / 2.2 / 2.0 / 1.8	902	132.5	236614	2'918.70
	ETW 300 Plus	3.0 / 2.75 / 2.5 / 2.25	1'063	163	236615	3'134.90
	ETW 360 Plus	3.6 / 3.3 / 3.0 / 2.7	1'224	194	236616	3'448.40
	ETW 420 Plus	4.2 / 3.85 / 3.5 / 3.15	1'385	224.5	236617	3'632.15
	ETW 480 Plus	4.8 / 4.4 / 4.0 / 3.6	1'546	254.5	236618	3'859.15
Einzelspeicher ETS Plus	Typ	Leistung kW	Länge mm	Gewicht	Artikel-Nr.	Grundgerät ohne Einbau einer Zusatzheizung
						Preis CHF inkl. MwSt.
 <p>Höhe: 650 mm Tiefe: 275 mm Grundausführung mit eingeb. elektronischem Auflade- und Raumtemperaturregler, Ladeschutz, Sicherheitsthermostat und separat mitgelieferten Magnesit-Speichersteinen. Die Anschlussleistung ist reduzierbar. Bedienung über Display mit einfacher Programmierung. Einstellbare Raumtemperatur von +5 bis +30°C. Raumtemperaturregler mit programmierbarem Wochentimer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm. Adaptive Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters zur Vermeidung von Energieverschwendung. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Hochwertige Wärmedämmtechnik für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in der Luftansaugung. Mit Tangentiallüftern besonders geräuscharm.</p>	ETS 200 Plus	2.0 / 1.83 / 1.67 / 1.5	605	116	236424	2'280.90
	ETS 300 Plus	3.0 / 2.75 / 2.5 / 2.25	780	166	236425	2'659.25
	ETS 400 Plus	4.0 / 3.67 / 3.33 / 3.0	955	216	236426	2'994.35
	ETS 500 Plus	5.0 / 4.58 / 4.16 / 3.75	1'130	266	236427	3'383.55
	ETS 600 Plus	6.0 / 5.5 / 5.0 / 4.5	1'305	316	236428	3'751.05
	ETS 700 Plus	7.0 / 6.41 / 5.83 / 5.25	1'480	366	236429	4'021.30
Einzelspeicher ETT Plus	Typ	Leistung kW	Länge mm	Gewicht	Artikel-Nr.	Grundgerät ohne Einbau einer Zusatzheizung
						Preis CHF inkl. MwSt.
 <p>Höhe: 490 mm Tiefe: 275 mm Grundausführung mit eingeb. elektronischem Auflade- und Raumtemperaturregler, Ladeschutz, Sicherheitsthermostat und separat mitgelieferten Magnesit-Speichersteinen. Die Anschlussleistung ist reduzierbar. Bedienung über Display mit einfacher Programmierung. Einstellbare Raumtemperatur von +5 bis +30°C. Raumtemperaturregler mit programmierbarem Wochentimer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm. Adaptive Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters zur Vermeidung von Energieverschwendung. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Hochwertige Wärmedämmtechnik für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in der Luftansaugung. Mit Tangentiallüftern besonders geräuscharm.</p>	ETT 350 Plus	3.5 / 3.2 / 2.9 / 2.6	1'130	197	238568	3'134.90
	ETT 500 Plus	5.0 / 4.58 / 4.16 / 3.75	1'480	270	238569	3'999.70
Zusatzheizung oder Raumtemperaturregler extern sind als Zubehör erhältlich (siehe nächste Seite)						

## Zubehör

Einbau-Zubehör				Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	Zusatzheizung 0.35 kW	zu	ETW 120 Plus ETS 200 Plus	238723	143.75
	Zusatzheizung 0.50 kW	zu	ETW 180 Plus ETS 300 Plus	238724	149.20
	Zusatzheizung 0.80 kW	zu	ETW 240 Plus ETS 400 Plus	238725	160.00
	Zusatzheizung 1.00 kW	zu	ETW 300 Plus ETS 500 Plus ETT 350 Plus	238726	163.25
	Zusatzheizung 1.20 kW	zu	ETW 360 Plus ETS 600 Plus	238727	149.20
	Zusatzheizung 1.50 kW	zu	ETS 700 Plus ETT 500 Plus ETW 420 Plus	238728	169.70
	Zusatzheizung 1.70 kW	zu	ETW 480 Plus	238915	202.15
Montage von Einbau-Zubehör zum Pauschalpreis (pro Einzelspeicher)		zu	ETW, ETS, ETT Plus	ZUS	75.65

Montage-Zubehör				Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	Vario-Standkonsole (1 Paar)	zu	ETW Plus	182102	148.10
			ETS, ETT Plus	182028	
	Stützkonsole (1 Paar)	zu	ETW Plus	182101	112.40

Funkgesteuerte Einzelraumregelung		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Elektronischer Funk-Thermostat, programmierbar, mit LCD-Display, Einstellbereich 5 - 37 °C, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer. 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme		Funk-Thermostat BT-DP02-RF		80 x 83 x 27 mm	906424	siehe sep. Preisliste
Funk-Empfänger Aufputz zur Regelung von elektrischen Heizkörpern, Heizplatten, Infrarot Heizungen usw., Schaltleistung »LIVE Kontakt« Relais 10 A, 250 VAC, IP 20, Schutzklasse II, 868 MHz. In Kombination mit einer Zentraleinheit BT-CT02-RF auch als EIN/AUS Schaltkontakt für den Betrieb elektrischer Geräte einsetzbar		Funk-Empfangeinheit BT-WR02-RF LC	10A	185 x 65 x 35 mm	906434	siehe sep. Preisliste

Raumthermostat - Aufputzmontage		Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Kabelgeführter, elektronischer Raumthermostat, programmierbar, mit LCD-Display, 5–37 °C, Funktion: Heizen oder Kühlen, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer, 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme. Schalt Differenz 0,5 K Betriebstemperatur 0 – 50 °C. NTC Temperatursensor, IP30, Schutzklasse II		BT-DP	3 A	80 x 83 x 27 mm	906451	siehe sep. Preisliste
Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“, Nachtabenkung über externe Schaltuhr möglich		RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	siehe sep. Preisliste
Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus und 1 Schalter Zusatzheizung, 1 Kontroll-Lampe „Zusatzheizung“, Nachtabenkung über externe Schaltuhr möglich		RTR-E 6181	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906024E	siehe sep. Preisliste
Mit Fixeinstellung, reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, geschlossener Gehäusedeckel mit Temperaturabsenkung		RTR-E 6145	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906092E	siehe sep. Preisliste
Mit Wochenprogrammuh, reinweiss, 1 We, potenzialfrei, Drehschalter für 5 Programme: Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus, getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur von 5...30°C, 2 Kontrolllampen: Heizung Ein, Absenkbetrieb		RTR-UWQ easy 3sw	16 A	160 x 80 x 36 mm	906086E	siehe sep. Preisliste

©Verfügbar solange Vorrat

Dienstleistungen	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Inbetriebnahme der Anlage durch Störi AG		Auf Anfrage
Montage durch Störi AG		Auf Anfrage
Demontage und Entsorgung der bestehenden Einzelspeicher durch Störi AG		Auf Anfrage