

Störi

Style-Infrarot-Glasheizkörper

Hochwertige Glaspanels für jede Situation

Mit ihrem modernen Design fügen sich die innovativen Infrarot-Panels von Störi wie ästhetische Gestaltungselemente elegant ins Raumbild ein. Sie funktionieren absolut geräuschlos, sind gänzlich wartungsfrei und bieten sich als optimale Ergänzung zu bestehenden Wärmeinfrastrukturen an.

Die Style-Infrarot-Glasheizkörper sind in vier unterschiedlichen Größen erhältlich, welche wiederum alle in vier verschiedenen Farben und als Spiegel verfügbar sind. Dadurch lässt sich für jeden Raum die passende Größen- und Farbkombination finden.



Die Montage erfolgt einfach und unkompliziert durch die mitgelieferten Wandhalterungen. Eine Deckenmontage ist für diese Panels nicht zugelassen. Ein 3m Anschlusskabel mit vormontiertem Stecker ist standardmäßig angebracht.

Um die optimale Heizleistung zu erhalten, dürfen diese Infrarotstrahler nicht direkt gegenüber einer Fensterfront angebracht werden.

Da die Glasheizkörper spritzwassergeschützt sind (IP-Schutz 44) können diese auch in jedem Badezimmer verwendet werden. Viele Vorteile bietet dabei vor allem die Ausführung als Spiegel. Damit kann einfach und effektiv Platz gespart werden, da der Spiegel und die Heizung in einem Gerät kombiniert sind. Zusätzlich entfällt dadurch das lästige Problem mit angelaufenen Spiegeloberflächen. Als praktische Ergänzung für das Bad ist zudem zu jedem Panel ein einfacher oder doppelter Handtuchhalter erhältlich.

Als Zubehör sind zusätzlich noch Fußstützen verfügbar, dadurch erspart man sich eine Wandmontage und das Panel kann bequem auf dem Fußboden aufgestellt werden.

Standardmäßig ist in den Style-Infrarot-Glasheizkörpern kein integrierter Raumtemperaturregler vorhanden, dieser kann separat bestellt werden. Ein Sicherheitsthermostat ist jedoch bei allen Geräten verbaut, um unzulässige Oberflächentemperaturen zu verhindern.



Technische Daten

Style Infrarot-Glasheizkörper	Typ	Leistung	Masse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
 Die Einstufung Rot/Schwarz/Grün/Weisslich dient nur zur Farbkategorisierung. Genaue Farbtöne sind nur nach Bemusterung festzustellen.	GR 300	300 W	700 x 500 x 12 mm	14 kg	Rot 856753 Schwarz 856763 Grün 856773 Weisslich 856783	930.75
			700 x 500 x 8 mm	10.6 kg	Spiegel 856793	
 Die Einstufung Rot/Schwarz/Grün/Weisslich dient nur zur Farbkategorisierung. Genaue Farbtöne sind nur nach Bemusterung festzustellen.	GR 500	500 W	900 x 600 x 12 mm	22.8 kg	Rot 856751 Schwarz 856761 Grün 856771 Weisslich 856781	1'106.95
			900 x 600 x 8 mm	16.4 kg	Spiegel 856791	
 Die Einstufung Rot/Schwarz/Grün/Weisslich dient nur zur Farbkategorisierung. Genaue Farbtöne sind nur nach Bemusterung festzustellen.	GR 700	700 W	1100 x 600 x 12 mm	26.9 kg	Rot 856758 Schwarz 856768 Grün 856778 Weisslich 856788	1'157.75
			1100 x 600 x 8 mm	21.2kg	Spiegel 856798	
 Die Einstufung Rot/Schwarz/Grün/Weisslich dient nur zur Farbkategorisierung. Genaue Farbtöne sind nur nach Bemusterung festzustellen.	GR 900	900 W	1200 x 800 x 12 mm	37.3 kg	Rot 856752 Schwarz 856762 Grün 856772 Weisslich 856782	1'455.05
			1200 x 800 x 8 mm	27.7 kg	Spiegel 856792	

Zubehör

Handtuchhalter für Style Infrarot-Glasheizkörper	Typ	Konzipiert für	Masse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Einfach	TR 300	GR 300	530 x 30 x 90 mm	0.85 kg	858100	126.50
	TR 500 / TR 700	GR500/GR700	630 x 30 x 90 mm	0.95 kg	858110	150.25
	TR 900	GR 900	830 x 30 x 90 mm	1.15 kg	858120	182.70
Doppelt	DTR 300	GR 300	530 x 150 x 90 mm	2.1 kg	858130	305.90
	DTR 500/ DTR 700	GR500/GR700	630 x 150 x 90 mm	2.3 kg	858140	343.75
	DTR 900	GR 900	830 x 150 x 90 mm	2.65 kg	858150	385.90

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl. Nur für hochkant installierte Glasheizkörper. Kann auch nachträglich montiert werden, da die Befestigung an der Aufhängevorrichtung erfolgt.

Fussstützen	Durchmesser	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	130 mm	856599	166.45

Funkgesteuerte Einzelraumregelung	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Elektronischer Funk-Thermostat, programmierbar, mit LCD-Display, Einstellbereich 5 - 37 °C, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer. 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme	Funk-Thermostat BT-DP02-RF		80 x 83 x 27 mm	906424	siehe sep. Preisliste
Funk-Empfänger Aufputz zur Regelung von elektrischen Heizkörpern, Heizplatten, Infrarot Heizungen usw., Schaltleistung »LIVE Kontakt« Relais 10 A, 250 VAC, IP 20, Schutzklasse II, 868 MHz. In Kombination mit einer Zentraleinheit BT-CT02-RF auch als EIN/AUS Schaltkontakt für den Betrieb elektrischer Geräte einsetzbar	Funk-Empfangseinheit BT-WR02-RF LC	10A	185 x 65 x 35 mm	906434	siehe sep. Preisliste

Raumthermostat - Aufputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Kabelgeführter, elektronischer Raumthermostat, programmierbar, mit LCD-Display, 5-37 °C, Funktion: Heizen oder Kühlen, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer, 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme. Schaltdifferenz 0,5 K Betriebstemperatur 0 – 50 °C. NTC Temperatursensor, IP30, Schutzklasse II	BT-DP	3 A	80 x 83 x 27 mm	906451	siehe sep. Preisliste
Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“, Nachtabenkung über externe Schaltuhr möglich	RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	siehe sep. Preisliste
Steckdosenthermostat reinweiss mit 2,5m Kabel, 230V, 5°...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“	RTR-E 6312	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	siehe sep. Preisliste

Raumthermostat - Unterputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
5-30°C, 1 Schliesserkontakt, 230V, 2-Punkt- oder PWM-Regelverhalten, Ventilschutz-, manuelle Umschaltung, Normal-/Absenk-Temperatur, Timerfunktion 1-23h	FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	siehe sep. Preisliste
Reinweiss, Temp.Bereich 5...30°C, Schaltleistung 2.2 kW, Schalttemperaturdiff. ca. 0.5 K, Temperaturabsenkung 3 K über externe Schaltuhr möglich	Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	siehe sep. Preisliste