

Wandkonvektoren

Elegantes Design mit einer robusten Konstruktion

Anwendung

Die kompakten, wandhängenden Konvektoren der CNS Trend Baureihe können als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt werden. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld.

Komfortmerkmale


Die elektronisch geregelten Konvektoren mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung zeichnen sich durch die gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft aus. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen.

Die Geräte sind mit einem programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm ausgestattet. Die Komforttemperatur im Timer-Betrieb wird durch die adaptive Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Komfort- und Absenktemperatur lassen sich programmieren, zudem vermeidet die aktivierbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters Energieverschwendungen. Die Geräte bieten eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Der hochwertige Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen ist in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse integriert. Eine einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen an der Bedieneinheit ist ebenfalls integriert.



Die Vorteile auf einen Blick:

- Wandhängende Konvektoren mit hoher Heizleistung
- Kompaktes Metallgehäuse in flacher Bauweise
- Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display
- Wochen-Timer mit 3 Zeitprogrammen, Selbstlern-Funktion sowie Offene-Fenster-Erkennung
- Die lernfähige Regelung berechnet die Vorheizzeit im Timer-Betrieb automatisch
- Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Allpoliger Betriebsschalter
- Langlebiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen
- Bei Spannungsunterbrechungen wird die Uhrzeit bis zu 10 Stunden gepuffert



Installation

Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person: Die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät montiert und kann nachjustiert werden. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden.

Sicherheit

Die Bedieneinheit ist mit einer einstellbaren Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen ausgestattet und verfügt zudem über einen integrierten Sicherheits-Temperaturbegrenzer.

Technische Daten

Die Wandkonvektoren können über einen normalen Netzstecker angeschlossen werden, dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

| Wandkonvektor CNS Trend mit elektronischem Raumthermostat und Wochenprogramm-Funktion | Modell | Leistung kW | Breite mm | Gewicht kg | Artikel-Nr. | Preis (CHF) inkl. MWST |
|--|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------------------|
| Modell CNS Trend Höhe 450 mm / Tiefe 100 mm Farbe alpinweiss Netzanschluss 1/N/PE ~ 230V | CNS 50 Trend U | 0.50 | 348 | 4.0 | 236545 | 313.50 |
| | CNS 75 Trend U | 0.75 | 426 | 4.6 | 236546 | 324.30 |
| | CNS 100 Trend U | 1.00 | 426 | 4.6 | 236547 | 335.10 |
| | CNS 150 Trend U | 1.50 | 582 | 6.0 | 236548 | 367.55 |
| | CNS 200 Trend U | 2.00 | 738 | 7.7 | 236549 | 421.60 |
| | CNS 250 Trend U | 2.50 | 894 | 9.2 | 236550 | 491.85 |
| | CNS 300 Trend U | 3.00 | 1'050 | 10.9 | 236551 | 545.90 |

Tiefe inkl. Wandhalterung

