



Störi®

Störi

Basic-panneaux-infrarouges

La liberté de réagencer les espaces



Avec leur design moderne, les panneaux innovants Störi s'intègrent élégamment comme des éléments décoratifs esthétiques.

Les Basic-panneaux-infrarouges existent en quatre puissances distinctes, avec un

U +

Conviennent à un montage au plafond & mural

choix de 18 couleurs.

Les panneaux sont traités en surface avec un revêtement minéral et peuvent

être utilisés pour un montage mural et en plafond. Les fixations de montage voulues sont fournies. De même, un cordon de raccordement de 3 m est posé en standard avec une fiche prémontée.

Lors du montage en plafond, on veillera à ce que la distance minimale recommandée par rapport au sol soit de 3 m pour un panneau 850W soit de 2.7 m pour un panneau 700W. Une distance de 2.5m suffit pour les appareils plus petits.

Pour obtenir la puissance calorifique optimale, ces radiateurs à infrarouge ne doivent pas être posés juste en face d'une façade vitrée.


Les appareils sont protégés contre les projections d'eau (IP 44), un thermostat de sécurité empêchant la surchauffe de la surface montés en usine. Il n'existe pas de thermostat d'ambiance intégré, celui-ci peut être commandé séparément.



Caractéristiques techniques

Basic-panneaux-infrarouges	Type	Puissance	Dimensions	Poids	Article n°	Prix (CHF) TTC
	300 U+	300 W	592 x 592 x 30 mm	5 kg	Blanc F5401161	627.00
	600 U+	600 W	1192 x 592 x 30 mm	9.6 kg	Blanc F5401162	687.50
	700 U+	700 W	1192 x 592 x 30 mm	9.2 kg	Blanc F5401163	695.10
	850 U+	850 W	1192 x 800 x 30 mm	11.2 kg	Blanc F5401174	842.20

Exemples de couleurs disponibles pour les Basic-panneaux-infrarouges



Veuillez nous indiquer la couleur RAL souhaitée lors de la commande. En plus des couleurs listées, nos panneaux-Basic sont également disponibles dans toutes les couleurs RAL.

Notez bien que de légères variations de couleur et de motif naturelles sont possibles et doivent être acceptées.

Supplément pour les modèles en couleur: CHF 38.90

Accessoires

Cadre tubulaire aluminium		Conçu pour	Article n°	Prix (CHF) TTC		
		Basic-panneau 300U+	F5401228	113.50		
		Basic-panneau 600U+ / 700U+	F5401229	125.40		
Cadre tubulaire aluminium faisant ressortir esthétiquement de votre Basic-panneau						
Notez bien que ce cadre s'utilise exclusivement pour un montage en plafond.						
Cadre pose plafond		Conçu pour	Article n°	Prix (CHF) TTC		
		Basic-panneau 300U+	F5401224	205.40		
		Basic-panneau 600U+ / 700U+	F5401225	271.35		
		Basic-panneau 850U+	F5401226	238.90		
Le cadre pour pose plafond permet d'installer les panneaux basiques au ras d'un plafond plâtre. Ce cadre crée non seulement une jonction propre entre le panneau et le plafond, il sert également à respecter les distances de sécurité requises.						
Notez bien que ce cadre s'utilise exclusivement pour un montage en plafond.						
Thermostat d'ambiance sans fil		Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Thermostat sans fil électronique, programmable, avec afficheur LCD, plage de réglage 5 - 37 °C, Modes de fonctionnement: Auto, Confort, Veille, Arrêt, Congés, Minuterie. 9 programmes hebdomadiers intégrés et 4 adaptables		Thermostat sans fil BT-DP02-RF		80 x 83 x 27 mm	906424	voir liste de prix séparée
Récepteur radio en pose apparente pour la régulation des radiateurs électriques, panneaux chauffants, chauffages à infrarouges, etc. Pouvoir de coupure «contacts sous tension» relais 10 A, 250 VAC, IP 20, classe de protection II, 868 MHz. En combinaison avec une unité centrale BT-CT02-RF, peut également être utilisé comme contact de commande Marche/Arrêt pour le fonctionnement d'appareils électriques		Récepteur sans fil BT-WR02-RF LC	10 A	185 x 65 x 35 mm	906434	voir liste de prix séparée
Thermostat d'ambiance - apparent		Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Thermostat d'ambiance électronique à câble, programmable, avec afficheur LCD, 5-37°C, fonctions: chauffage ou rafraîchissement, modes de fonctionnement: Auto, Confort, Veille, Arrêt, Congés, Minuterie. 9 programmes hebdomadiers intégrés et 4 adaptables Différence de commutation 0,5K, température de service 0-50°C, sonde de température à CTN, IP30, classe de protection II		BT-DP	3 A	80 x 83 x 27 mm	906451	voir liste de prix séparée
Blanc pur, 5...30°C, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur“, abaissement nocturne par horloge externe		RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	voir liste de prix séparée
Thermostat à prise blanc pur avec câble 2,5 m, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur“		RTR-E 6312	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	voir liste de prix séparée
Thermostat d'ambiance encastré		Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
5-30°C, 1 contact de travail, 230V, comporte 2 points ou PWM, protection de vanne, commutation manuelle, température normale, d'abaissement, fonction programmation 1 - 23 h		FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	voir liste de prix séparée
Blanc pur, températures 5...30°C, puissance de commutation 2.2 kW, diff. température de commutation env. 0.5 K, abaissement température 3 K possibles via horloge		Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	voir liste de prix séparée