

Thermostat d'ambiance pour les panneaux infrarouges & accumulateurs dynamique



Thermostat sans fil BT-DP02-RF

Le thermostat sans fil BT-DP02-RF convainc par sa simplicité d'utilisation et de programmation et régule la température dans votre chambre facilement et sans complication à la valeur souhaitée. Un programme quotidien et/ou hebdomadaire peut être enregistré. Le thermostat peut être placé librement ou fixé au mur.

Récepteur BT-WR02-RF LC

Récepteur 230V avec une capacité de commutation de 10A. Assemblage et mise en service simple. La connexion est restaurée automatiquement après une panne de courant.



Divers thermostats d'ambiance apparent et encastré

Différents thermostats avec ou sans fonction de programmation pour le raccordement direct en 230V. Les appareils sont installés de manière fixe et sont disponibles, selon les modèles, en version apparente et/ou encastrée.



Caractéristiques techniques

Thermostat d'ambiance sans fil	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF TTC)
Thermostat sans fil électronique, programmable, avec afficheur LCD, plage de réglage 5 - 37 °C, Modes de fonctionnement: Auto, Confort, Veille, Arrêt, Congés, Minuterie. 9 programmes hebdomadaires intégrés et 4 adaptables	Thermostat sans fil BT-DP02-RF		80 x 83 x 27 mm	906424	183.75
Récepteur radio en pose apparente pour la régulation des radiateurs électriques, panneaux chauffants, chauffages à infrarouges, etc. Pouvoir de coupure «contacts sous tension» relais 10 A, 250 VAC, IP 20, classe de protection II, 868 MHz. En combinaison avec une unité centrale BT-CT02-RF, peut également être utilisé comme contact de commande Marche/Arrêt pour le fonctionnement d'appareils électriques	Récepteur sans fil BT-WR02-RF LC	10 A	185 x 65 x 35 mm	906434	151.35

Thermostat d'ambiance sans fil	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Thermostat d'ambiance sans fil électronique avec écran tactile en verre, 5-37°C. Modes de fonctionnement : Confort, Veille, Arrêt, Antigel, Minuterie, détection de fenêtre ouverte Verrouillage de l'affichage par code PIN et sécurité antivol pour une utilisation dans les bâtiments publics, IP 30, Radiocommunication bidirectionnelle 868 MHz	Thermostat sans fil BT-D03-RF		128 x 128 x 44 mm	906471	165.40
Unité de commande avec écran tactile couleur capacitif, surface en verre véritable, boîtier blanc, pour la programmation et la commande centrales des systèmes d'habitat intelligent WATTS Vision®. Définition de programmes horaires individuels pour un maximum de 50 thermostats sans fil chauffage/rafraîchissement utilisable également pour 25 lampes+25 circuits Marche/Arrêt en utilisant les récepteurs radio, 85-265 VAC (50-60Hz), IP 30	Unité centrale BT-CT02-RF WiFi		230 x 155 x 78 mm	906461	569.70
Câble secteur pour unité centrale BT-CT02-RF				906462	43.25

Thermostat d'ambiance - apparent	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Thermostat d'ambiance électronique à câble, programmable, avec afficheur LCD, 5-37°C, fonctions: chauffage ou rafraîchissement, modes de fonctionnement: Auto, Confort, Veille, Arrêt, Congés, Minuterie, 9 programmes hebdomadaires intégrés et 4 adaptables Différence de commutation 0,5K, température de service 0-50°C, sonde de température à CTN, IP30, classe de protection II	BT-DP	3 A	80 x 83 x 27 mm	906451	140.55
Blanc pur, 5...30°C, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur“, abaissement nocturne par horloge externe	RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	60.55
Thermostat à prise blanc pur avec câble 2,5 m, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur“	RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	88.65
Blanc pur, 5 à 30°C, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt et 1 commutateur chauffage d'appoint, 1 voyant „Chaudage d'appoint“, abaissement nocturne par horloge externe possible	RTR-E 6181	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906024E	96.20
Avec horloge hebdomadaire, blanc our, 1 We, sans potentiel, cadran de réglage 5 programmes: Jour/automatique/nuit/antigel/arrêt, réglage séparé de la température jour et nuit de 5 à 30°C. Voyants : Marche chauffage, mode abaissement	* RTR-UWQ easy 3sw	16 A	160 x 80 x 36 mm	906086E	254.05
Avec réglage fixe, blanc pur, 5 à 30°C, 1 Oe, couvercle boîtier fermé avec abaissement nocturne	* RTR-E 6145	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906092E	86.50

® Disponible jusqu'à épuisement du stock

Thermostat d'ambiance encastré	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
5-30°C, 1 contact de travail, 230V, comporte-ment 2 points ou PWM, protection de vanne, commutation manuelle, température normale, d'abaissement, fonction programmation 1-23 h	FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	263.75
Blanc pur, températures 5...30°C, puissance de commutation 2.2 kW, diff. température de commutation env. 0.5 K, abaissement température 3 K possibles via horloge	Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	124.30